

StealthTouch

M2

Todo-en-uno



M2 S-Line

Impresora integrada



Rendimiento eficiente

StealthTouch - M2 es una pantalla de 12" de última generación todo-en-uno que funciona con un procesador Atom de Intel. El procesador Atom de bajo consumo permite a M2 ahorrar energía eléctrica sin poner en peligro el rendimiento. M2 optimiza aún más el ahorro de energía mediante la utilización de un LED LCD, que consume menos energía que un TFT LCD tradicional.

El modelo S-Line redefine el diseño todo-en-uno al integrar una impresora térmica de recibos 7,62 cm a la computadora con pantalla táctil. S-line admite el tamaño de papel que se usa más comúnmente, con un diámetro de 80mm de ancho por 80mm. La función más fascinante de S-line es el diseño de "control deslizante" sin herramientas de la impresora. Permite reemplazar fácilmente a la impresora en menos de un par de minutos, sin que esto afecte a la terminal principal.

Gracias a su tamaño compacto, la Serie M2 ocupa poco lugar en el mostrador. Y con su variedad de periféricos integrados, M2 puede liberar espacio de su mostrador que se puede usar para exhibir mercadería y colocar anuncios que generarán más ingresos.

Especificaciones

Modelo	M2	M2 S-line
Tamaño de la pantalla	LED LCD 12"	LED LCD 12"
Impresora integrada (reemplazable en la instalación)	No	Térmica 7,6 cm, 23 líneas/seg. Controlador: Epson ESC, OPOS Interfase: Serial o USB Papel: 80 mm
Dimensiones (AxPxAl)	31 cm x 29,7 cm x 25,4 cm	31 cm x 34,8 cm x 32,4 cm
Soporte de pared (AxPxAl)	31 cm x 26 cm x 7,6 cm	No
Peso (Soporte de pared)	6,35 kg (3,63 kg)	9,5 kg
Pantalla táctil	Resistente de 5 cables	
Resistente a la dispersión	Sí (panel delantero)	
Procesador	Intel Atom 1.6Ghz	
Memoria	1GB, hasta 2GB	
Video	Intel GMA950, 128MB	
Almacenamiento	Disco duro de 80GB, Compact Flash 4GB	
Sistema operativo	XP Pro, XPembedded, POS Ready, Windows 7, Linux	
Red/Ethernet	Intel GigaBit	
WiFi	Opcional (Intel RF 802.11 a/g/n)	
USB 2.0	6	
USB alimentado	1 x 12V, 1 x24V	
Puerto serie	4	
Puerto paralelo	Opcional	
Puerto de caja	1 (emulación de Epson, 24V)	
VGA externo (2°)	1	
Parlantes	Opcional (2x2 vatios)	
Bloqueo de seguridad	Conexión con pernos (tornillos de 4 mm.) o Kensington MicroSaver	
Entorno de trabajo	0° C a 40° C, 20% a 80% de humedad	
Fuente de alimentación	120W, AC 100-240V	
Color	Negro	
Agencias	FCC A, CE, UL	
Periféricos integrados	Lector de banda magnética Lector biométrico (Digital Persona U.R.U) Pantalla trasera del cliente o LCD Lector de proximidad RFID Cámara web Filtro de privacidad	



**MSR +
Biométrico**



Pantalla doble



**S-Line
(impresora integrada)**



<http://www.pioneerpos.com>
info.eu@pioneerpos.com



Todas las marcas pertenecen a sus respectivas empresas. Las especificaciones se pueden cambiar sin previo aviso.